



E.E.I. SPA
ETIQUETAS Y EMBALAJES INDUSTRIALES.

ELEMENTOS DE EMBALAJE

TIPO DE PRODUCTO	FILM STRETCH TRANSPARENTE. USO MANUAL ESPESOR DE 20µmx2"
CODIGO	STMA-0500-020-038 (Ex código: PSM15262)
MD	<i>Sentido de embobinado en dirección de la máquina</i>
TD	<i>Sentido de embobinado en dirección transversal de la máquina</i>

PROPIEDADES	ENSAYO	UNIDAD	OBJETIVO	LIMITES DE ESPECIFICACIÓN		NORMA DE REFERENCIA/ CODIGO ENSAYO
				MIN	MAX	
VARIABLES Y ATRIBUTOS	ESPESOR	µm.	20	18	22	DIN 53370 / MC 03
	ANCHO	mm	500	495	505	ITW.40-005 / MC 06
	PESO NETO	Kg.	0,900	0,850	1,000	ITW.40-005 / MC 09

(1) El peso bruto de la bobina varía de acuerdo al formato solicitado por el cliente (2) El diámetro de la bobina es proporcional al peso de esta.

PROPIEDADES	ENSAYO	UNIDAD	OBJETIVO	LIMITES DE ESPECIFICACIÓN		NORMA DE REFERENCIA/ CODIGO ENSAYO
				MIN	MAX	
PROPIEDADES MECÁNICAS	TENSIÓN EN ROTURA (MD)	Kgf / mm ²	5,000	3,000	N/A	ASTM D-882-10 / MC 11
	TENSION EN ROTURA (TD)	Kgf / mm ²	3,500	2,000	N/A	ASTM D-882-10 / MC 11
	DEFORMACIÓN EN ROTURA (MD)	%	650	450	N/A	ASTM D-882-10 / MC 11
	DEFORMACIÓN EN ROTURA (TD)	%	900	650	N/A	ASTM D-882-10 / MC 11
	PUNZONADO ENERGIA EN ROTURA	Kgf / mm ²	200	120	N/A	ASTM D-2582-93 / MC 14
	PUNZONADO DESPLAZAMIENTO MÁXIMO	mm.	100	75	N/A	ASTM D-2582-93 / MC 14
	PUNZONADO CARGA MÁXIMA	Kgf	3,0	2,0	N/A	ASTM D-2582-93 / MC 14
	CLING	gf/pulg	5	3	N/A	ASTM D-5458-95 / MC 26
Características y Aplicación	Reciclable / Propiedades mecánicas / Excelente % de estiramiento, resistencia al punzonado y rasgado / Excelente consolidación de Palletizado. Apto para utilizar en consolidación de pallet en empresas de alimentos, fabricado con PE. Lineal de baja DE. (LLDPE), materia prima en estado virgen, aprobado por FDA 21 CFR 177.1520© 2.1. Cumplimiento de la legislación chilena vigente. Artículos 123 y 126 del Reglamento Sanitario de los Alimentos, Título II De los Alimentos, Párrafo III De los Envases y Utensilios.					
Embalaje	Pallets de 9 tacos -cajas de cartón impresa 308*208*520- envoltura de stretch film. - identificado en 2 caras del pallet					
Cantidad por caja y pallet	Caja de 6 unidades - 2 niveles de altura - 20 cajas nivel - 40 cajas/pallet - 240 RR pallet - Apilamiento: 3 pallets					
Garantía	Si bien tiene una duración indefinida, aseguramos sus propiedades mecánicas y características de fabricación, durante 1 año, mantenido en su embalaje original, en un ambiente de 25 C° y H° 60% máximo.					